



※写真の車両はオールステンレスタイプの特別仕様車

JAT Carrier Dual FF 【GVW 11t】

業界初!! 2台積みフルフラット仕様!

今までの2台積み積載車は、荷台角度が大きくてスポーツカーの積載は困難でした。その概念を大きく変える当社独自のスライドレールを開発し、2階部分のフラット収納と約2.5°の荷台傾斜を実現しました。



FFと言う称号が表現するフルフラットの世界!

今までの2台積み積載車は、荷台角度が大きくてスポーツカーの積載は困難でした。その概念を大きく変える当社独自のスライドレールを開発し、採用しました。スライド時には2階部分の4点支柱が邪魔にならないように当社独自のリンク方式を開発しました。それにより、2階部分のフラット収納と約2.5°の荷台傾斜を実現しました(車種により異なります)。荷台引き上げ能力も、約7tの力を発揮します(路面状態により異なります)。上段フロア後方部分にクラス最長の油圧シリンダーを装備し上段フロア下部から下段フロア上面まで1,850mmを確保しました。このゆとりの高さでワンボックスカーやミニバンタイプの車も積載できます。

2Fは1Fと同じ傾斜になります。



業界初!!

JAT Carrier Dual FF

1 高性能油圧シリンダーで引上能力が大幅アップ!

引上能力7tの高性能油圧シリンダーを採用。
なめらかで、かつパワフルに伸長する油圧シリンダーで作業音が静か。

2 オートクラッチ付1.3t油圧ウインチを標準装備

オートクラッチ付き直引き1.3t油圧ウインチを標準装備。
パワフルな牽引作業を可能にしました。
(オプションで2.0t油圧ウインチ装備可)



3 ラジコンで簡単に操作。(オプション)

ウインチやスライド機構など全ての油圧システムをラジコンで
制御でき、操作パネルから離れての作業が可能です。



JAT Carrier Dual FF 諸元表

キャリア型名	JD60FF (フルフラット2台積み) 車載専用車		
架装対象車	中型GVW11t ベッド付/WB 4,500mmクラス ベッド無し/WB 4,300mmクラス		
車両寸法	全長	約8,800mm (WB4,500mmクラス)	
	全幅	2,300mm~2,480mm (特オーダー可)	
	全高	2,300mm~2,500mm (キャブ高) 仕様によりRゲート部がキャブ高より高くなる場合があります。	
	リヤゲート開時全長	最小/約12,015mm~12,085mm 最大/約13,645mm~14,700mm	
荷台	下段デッキ	長さ	6,100mm (特オーダー可)
		幅	2,220mm (支柱内2,080mm) (特オーダー可)
		床面地上高	約960mm~1,120mm
		床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm (ZAM) 又は 縞鋼板3.2mm
	上段デッキ	長さ	4,080mm (特オーダー可)
		幅	2,100mm (特オーダー可)
		床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm (ZAM) 又は 縞鋼板3.2mm
		駆動方式	傾斜ダブルシリンダーフレーム式 (全工程シリンダ) ※ダブルリフトシリンダー部ツインシリンダ方式 (特許)
デッキ内寸高	前 1,350mm~1,850mm 後 1,550mm~2,050mm		
傾斜角度	約2.5°~約11°		
リヤゲート	長さ	1,700mm (特オーダー可)	
	幅	片側600mm	
	傾斜角度	約5°~約6°	
	構造	スチール製	
ウインチ	油圧シリンダ		
ウインチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式 (オートクラッチ付)・12.8kN (1.3t) 単索 4.0m/min (ポンプ500rpm時)・6×37 A種メッキΦ9mm×20m (Gフック付)	
	ロープ速度 規格	油圧安全弁、2F後方支柱アジャストロック装置 (手動ピン脱着式)、 上段デッキロック装置 (手動ロック付)、ウインチブレーキ (ウォームセルフロック)、 ウインチワイヤー押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ハザードランプ、 PTO作動アラーム、側方反射器 (3対)、後部反射器 (荷台後端)、 大型後部反射板、横アオリ上面滑り止め (上・下段デッキ)	
安全装置	フロントフック (3ヶ)、車輪止め (積載車両用H80mm、2ヶ)、ウインチ用シーブ (2ヶ)、車輪止め (自動車、樹脂製2ヶ、格納ホルダー付き)、 荷台接地ローラー (4ヶ)、リヤステー接地ローラー (2ヶ)、リアバンパー 可動式		
装備品	フロントフック (3ヶ)、車輪止め (積載車両用H80mm、2ヶ)、ウインチ用シーブ (2ヶ)、車輪止め (自動車、樹脂製2ヶ、格納ホルダー付き)、 荷台接地ローラー (4ヶ)、リヤステー接地ローラー (2ヶ)、リアバンパー 可動式		