

種類		3台積	
クラス		14tクラス	
型式		JT80	
車輛寸法	架装対象車		各社14t車クラス・ワイドキャブ
	全長		9,880mm(※)
	全幅		2,480mm(※)
	全高		3,660mm(※)
	作業時全長		約13,000mm(※)
	キャブ幅		2,035mm～2,230mm(※)
	ホイールベース		4,990mm(※)
	Rオーバーハング		3,170mm(※)
荷台詳細	内寸法 長さ	1 F	約7,230mm(※)
		2 F	約9,740mm(※)
	内寸法 幅	1 F	約2,380mm(※)
		2 F	約2,320mm(※)
	内寸法 高さ		1,700mm(※)
	構造		油圧式リアゲート+リアスロープ式
	フロア部		1F: 縞鋼板張り 2F: エキス/バンドメタル
	傾斜角度		約2°～8°(リアスロープ約8°)(※)
床面地上高		約750mm～950mm(※)	
ウインチ	装置・能力		油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式・12.8kn(1.3t)単索 オートクラッチ内蔵
	巻上速度		4.0m/min(1層目・エンジン回転500rpm時)
	ワイヤーロープ規格		6×37 A種めっき 9mm×20m(Gフック付)
リヤゲート	作動方式		Gテール(ローダウン対応装置)・油圧シリンダ+リンクガイド
	ゲート構造		伸縮式リヤゲート・高張力鋼板(70kgf)・車両通過部縞鋼板張り
	ゲート長		伸2,450mm 縮1,680mm
	ゲート角度 (上記リヤゲート伸長時)		下降時 約1°以下/上昇時 約4.5°
	ゲート固定方式		回転運動式・左右ガイドボックス付・ショック吸収スプリング入
操作方法	メイン	スイッチ	ウインチ・アウトリガー・上段フロア(リア含)昇降・ゲート起伏/伸縮
		ラジコン	12CH
	補助	手動レバー	6連
安全装置		油圧安全弁・油圧自動ロック装置・パイロットチェックバルブ ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)ウインチワイヤーフェアリード フック五掛ロープ外れ止め・作動部格納確認ランプ・後方反射板 サイドアオリ上滑り止めテープ・巻き込み防止バンパー 20A/パイプ1段(WB間)	
装備品		高さ位置調整ストッパー(上段部) 手動スイッチボックス・作業灯(60W×2ヶ・角型)・サイドハザード(2ヶ) フロントフック(3ヶ)・荷台確認ミラー(1ヶ)・丸環フック(18ヶ) 車輪止め(4ヶ)・ワイヤー式固縛装置(4ヶ)・ブラhadメ(4ヶ) スチール製リヤフェンダー(2分割タイプ・左右)・SUSネーム入り泥除け ゴム(左右)・スベアタイヤキャリア・メーカー純正工具箱(1ヶ) 30l用オイルタンク・ハイドリックオイル #32	
オプション		フルラジコン(アクセル付)・2.5t油圧ウインチ(オートクラッチ付 9mm×20m(Gフック付)・サイドエアロカバー・荷締め機 ベルト式固縛装置・トリイSUS鏡面パネル・SUS製リアフェンダー スケボー・サイドマーカールンプ・タイヤ灯・作業灯・埋込式丸環フック	

※車種により異なる