

種類		S		S			
クラス		4tクラス(ベッド付)		4tクラス(ベッド無)			
車輛寸法	型式	JD4060S		JD4062S			
	架装対象車	各社4.0t車クラス・ワイドキャブ		各社4.0t車クラス・ワイドキャブ(ベッドレス)			
	全長	8,510mm~8,950mm(※)		8,310mm~8,750mm(※)			
	全幅	2,300mm~2,470mm(※)		2,300mm~2,470mm(※)			
	全高	2,390mm~2,520mm(※)		2,390mm~2,520mm(※)			
	作業時全長	12,800mm~13,500mm(※)		12,600mm~13,300mm(※)			
	キャブ幅	2,035mm~2,230mm(※)		2,035mm~2,230mm(※)			
	ホイールベース	各社4,300mm級		各社4,300mm級			
	Rオーバーハング	2,530mm~2,835mm(※)		2,330mm~2,635mm			
	Fオーバーハング	1,045mm~1,140mm(※)		1,045mm~1,140mm(※)			
荷台詳細	内寸法 長さ	1 F	6,000mm		6,000mm		
		2 F	4,500mm		4,500mm		
	内寸法 幅	1F	標準キャブ	2,240mm		2,240mm	
			ワイドキャブ	2,320mm		2,320mm	
		2F	標準キャブ	2,420mm		2,420mm	
			ワイドキャブ	2,100mm		2,100mm	
	内寸法 支柱	標準キャブ	2,180mm		2,180mm		
		ワイドキャブ	2,280mm		2,280mm		
			標準キャブ	2,060mm		2,060mm	
			ワイドキャブ	2,140mm		2,140mm	
				2,240mm		2,240mm	
	内寸法 高さ		50mm		50mm		
	荷台セッティング方式		荷台スライド傾斜式		荷台スライド傾斜式		
	構造		荷台スライド→油圧傾斜ガイドレール式		荷台スライド→油圧傾斜ガイドレール式		
フロア部		縞鋼板張り(中央部バンチングカバー・オプション)		縞鋼板張り(中央部バンチングカバー・オプション)			
傾斜角度		約5.0°~9.0°(※)		約5.0°~9.0°(※)			
床面地上高		約820mm~960mm		約820mm~960mm			
ウインチ	装置・能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式・12.8kn(1.3t)単索 オートクラッチ内蔵		油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式・12.8kn(1.3t)単索 オートクラッチ内蔵			
	巻上速度	4.0m/min(1層目・エンジン回転500rpm時)		4.0m/min(1層目・エンジン回転500rpm時)			
	ワイヤーロープ規格	6×37 A種めっき 9mm×16m(Gフック付)		6×37 A種めっき 9mm×16m(Gフック付)			
リヤゲート	作動方式	Gテール(ローダウン対応装置)・油圧シリンダ+リンクガイド		Gテール(ローダウン対応装置)・油圧シリンダ+リンクガイド			
	ゲート構造	伸縮式リヤゲート・高張力鋼板(70kgf)・車両通過部縞鋼板張り		伸縮式リヤゲート・高張力鋼板(70kgf)・車両通過部縞鋼板張り			
	ゲート長	伸2,050mm 縮1,450mm		伸2,050mm 縮1,450mm			
	ゲート角度 (上記リヤゲート伸長時)	下降時 約1°以下/上昇時 約4.5°		下降時 約1°以下/上昇時 約4.5°			
ゲート固定方式	回転連動式・左右ガイドボックス付・ショック吸収スプリング入		回転連動式・左右ガイドボックス付・ショック吸収スプリング入				
操作方法	メイン	スイッチ	ウインチ・ボディスライド・上段フロア(リア倉)昇降・ゲート起伏/伸縮		ウインチ・ボディスライド・上段フロア(リア倉)昇降・ゲート起伏/伸縮		
	補助	ラジコン	12CH		12CH		
安全装置	補助	手動レバー	7連		7連		
			油圧安全弁・油圧自動ロック装置・パイロットチェックバルブ 荷台ガタ防止装置・ウインチブレーキ(ウォームセルフロック) ウインチワイヤーフェアリード・フック五掛ロープ外れ止め 作動部格納確認ランプ・後方反射板・サイドアオリ上滑り止めテープ 巻き込み防止バンパー・20Aパイプ1段 (WB間)		油圧安全弁・油圧自動ロック装置・パイロットチェックバルブ 荷台ガタ防止装置・ウインチブレーキ(ウォームセルフロック) ウインチワイヤーフェアリード・フック五掛ロープ外れ止め 作動部格納確認ランプ・後方反射板・サイドアオリ上滑り止めテープ 巻き込み防止バンパー・20Aパイプ1段 (WB間)		
装備品			手動スイッチボックス・作業灯(60W×2ヶ・角型)・サイドハザード(2ヶ) フロントフック(3ヶ)・荷台確認ミラー(1ヶ)・車輪止め(4ヶ) ワイヤー式固縛装置(4ヶ)・ブラッドメ(4ヶ) スチール製リヤフェンダー(2分割タイプ・左右)・SUSネーム入り泥除け ゴム(左右)・スペアタイヤキャリア・メーカー純正工具箱(1ヶ) 30用オイルタンク・ハイドリックオイル #32		手動スイッチボックス・作業灯(60W×2ヶ・角型)・サイドハザード(2ヶ) フロントフック(3ヶ)・荷台確認ミラー(1ヶ) 車輪止め(4ヶ)・ワイヤー式固縛装置(4ヶ)・ブラッドメ(4ヶ) スチール製リヤフェンダー(2分割タイプ・左右)・SUSネーム入り泥除け ゴム(左右)・スペアタイヤキャリア・メーカー純正工具箱(1ヶ) 30用オイルタンク・ハイドリックオイル #32		
			フルラジコン(アクセル付)・2.5t油圧ウインチ(オートクラッチ付 9mm×20m(Gフック付)・サイドエアロカバー・荷締め機 ベルト式固縛装置・トリイSUS鏡面パネル・SUS製リアフェンダー スケボー・サイドマーカールンプ・タイヤ灯・作業灯・埋込式丸環フック		フルラジコン(アクセル付)・2.5t油圧ウインチ(オートクラッチ付 9mm×20m(Gフック付)・サイドエアロカバー・荷締め機 ベルト式固縛装置・トリイSUS鏡面パネル・SUS製リアフェンダー スケボー・サイドマーカールンプ・タイヤ灯・作業灯・埋込式丸環フック		
オプション							

※車種により異なる