

JAT Carrier FF (小型) 諸元表

キャリア型式名		JC20FF 車載専用車	
架装対象車		小型2t~3.5t車 ワイドキャブ ホイールベース3,800mmクラス・4,200mmクラス	
車 両 寸 法	全 長	約7,560mm (WB3,800mmクラス) 約8,100mm (WB4,200mmクラス)	
	全 幅	2,190mm (標準タイプ・仕様により変更可)	
	全 高	2,100mm~2,250mm (キャブ高) 仕様によりRゲート部がキャブ高より高くなる場合があります。	
	荷台スライド時全長	9,500mm~13,495mm	
荷 台	内 寸 法	長さ	5,700mm (WB3,800mmクラス) 6,000mm (WB4,200mmクラス) (特オーダー可)
		幅	2,100mm (標準タイプ・幅はご希望により選択頂けます) (特オーダー可)
		高さ	50mm (標準タイプ・高さはご希望により選択頂けます)
	傾斜角度	最小/約1.5°~3° 最大/約9.3°~10.1°	
	床面地上高 (後軸上)	約820mm~950mm	
	床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm (ZAM) 又は 縞鋼板3.2mm	
駆動方式		傾斜フレーム式ダブルスライドシリンダー (全工程シリンダ) ※ダブルリフトシリンダ方式 (特許)	
リ ヤ ゲ ー ト	長さ	1,500mm (特オーダー可)	
	傾斜角度	3.5°~4.5° (仕様により異なります)	
	構造	スチール製、ストレート型、縞鋼板バンチングタイプ (特オーダー可)	
ウ イ チ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式 (オートクラッチ付)・12.8kN (1.3t) 単索	
	ロープ速度・規格	4.0m/min (ポンプ500rpm時)・6×37 A種メッキφ9mm×20m (6t Gフック付)	
安全装置		荷台ロック装置、スイング式リヤステー (リフトシリンダーリンク式)、油圧安全弁、ロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ (ウォームセルフロック)、ウインチワイヤー押え、フック玉掛ロープ外れ止め、荷台格納確認ランプ、ハザードランプ (鳥居側面)、側方反射器 (3対)、荷台作動警報アラーム、後部反射器 (荷台後端)、横アオリ上面滑り止め、大型リヤバンパー、サイドガード (丸1段)、大型後部反射板	
装備品		フロントフック (3ヶ)、車輪止め (積載車両用H80mm、2ヶ)、ウインチ用シーブ (2ヶ)、車輪止め (自動車、樹脂製2ヶ、格納ホルダー付き)、荷台接地ローラー (4ヶ)、リヤステー接地ローラー (2ヶ)、リアバンパー 可動式	

※架装車種により記載内容と異なる場合がございます。ご了承下さい。