

JAT Carrier FF (中型) 諸元表

キャリア型式名		JC40FF 車載専用車	
架装対象車		中型GVW8t～11t ベッド付/WB4,200mmクラス・4,500mmクラス ベッドレス/WB4,000mmクラス・4,300mmクラス (特オーダー可)	
車両寸法	全長	約7,800mm (WB4,200mmクラス) 約8,500mm (WB4,500mmクラス)	
	全幅	2,300mm (標準タイプ・変更可能)	
	全高	2,300mm～2,500mm (キャブ高) 仕様によりRゲート部がキャブ高より高くなる場合があります。	
	荷台スライド時全長	11,500mm～14,000mm (仕様により異なります)	
荷台	内寸法	長さ	5,700mm (WB4,200mmクラス) ～ 6,000mm (WB4,500mmクラス) (特オーダー可)
		幅	2,200mm (標準タイプ・変更可能です) (特オーダー可)
		高さ	50mm (標準タイプ・変更可能です)
	傾斜角度	最小/約1.5°～3° 最大/約9.3°～10.1°	
	床面地上高 (後軸上)	約880mm～1,060mm	
	床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm (ZAM) 又は 縞鋼板3.2mm	
	駆動方式	傾斜フレーム式ダブルスライドシリンダー (全工程シリンダ) ※ダブルリフトシリンダ方式 (特許)	
リヤゲート	長さ	1,500mm 特オーダー可	
	傾斜角度	3.5°～4.5° (仕様により異なります)	
	構造	スチール製、ストレート型、縞鋼板バンチングタイプ (特オーダー可)	
ウインチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式 (オートクラッチ付)・12.8kN (1.3t) 単索	
	ロープ速度・規格	4.0m/min (ポンプ500rpm時)・6×37 A種メッキΦ9mm×20m (6t Gフック付)	
安全装置		荷台ロック装置、スイング式リヤステー (リフトシリンダーリンク式)、油圧安全弁、ロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ (ウォームセルフロック)、ウインチワイヤー押え、フック玉掛ロープ外れ止め、荷台格納確認ランプ、ハザードランプ (鳥居側面)、側方反射器 (3対)、荷台作動警報アラーム、後部反射器 (荷台後端)、横アオリ上面滑り止め、大型リヤバンパー、サイドガード (丸1段)、大型後部反射板	
装備品		フロントフック (3ヶ)、車輪止め (積載車両用H80mm、2ヶ)、ウインチ用シーブ (2ヶ)、車輪止め (自動車、樹脂製2ヶ、格納ホルダー付き)、荷台接地ローラー (4ヶ)、リヤステー接地ローラー (2ヶ)、リアバンパー 可動式	

※架装車種により記載内容と異なる場合がございます。ご了承下さい。