

JAT Carrier JS 諸元表

キャリア型式名		JC40JS JC60JS 一般仕様(車載専用車)	
架装対象車		中型GVW8t~11t ベッド付/wB4,200mmクラス・4,500mmクラス ベッドレス/wB4,000mmクラス・4,300mmクラス	
車両寸法	全長	ベッド付/約8,100mm(wB4,200) 約8,600mm(wB4,500) ベッドレス/約7,500mm(wB4,000) 約8,200mm(wB4,300)	
	全幅	2,190mm~2,490mm(仕様により変わります)	
	全高	2,400mm~2,450mm(キャブ高) 仕様によりRゲート部がキャブ高より高くなる場合があります。	
	荷台スライド時全長	約10,200mm~(仕様により変わります)	
荷台	内寸法	長さ	5,100mm(標準タイプ・長さをご希望により選択頂けます)
		幅	2,200mm(標準タイプ・幅をご希望により選択頂けます)
		高さ	50mm(標準タイプ・高さをご希望により選択頂けます)
	傾斜角度	約7°~13°	
	床面地上高(後軸上)	約890mm~1,030mm	
	床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3,2mm(ZAM) 又は 縞鋼板3.2mm	
	駆動方式	ハイアウトリガー+荷台ガイドレール ローラー駆動式	
リヤゲート	長さ	1,450mm~(ご希望により選択頂けます)	
	傾斜角度	最小/約1.5°~3° 最大/約6°~8°	
	構造	油圧伸縮式(その他オプション有り)	
ウインチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN(1.3t)単索	
	ロープ速度・規格	4.0m/min(ポンプ500rpm時)・6×37 A種メッキΦ9mm×20m(Gフック付)	
安全装置		荷台ロック装置、スイング式リヤステー、油圧安全弁、ロック装置、荷台ガタ防止装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチワイヤー押え、フック玉掛ロープ外れ止め、荷台格納確認ランプ、ハザードランプ(鳥居側面)、側方反射器(3対)、荷台作動警報アラーム、後部反射器(荷台後端)、横アオリ上面滑り止め、大型リヤバンパー、サイドガード(丸1段)、大型後部反射板	
装備品		フロントフック(3ヶ)、車輪止め(積載車両用H80mm、2ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)、車輪止め(自動車、樹脂製2ヶ、格納ホルダー付き)、荷台接地ローラー(4ヶ)、リヤステー、リヤバンパー	

※架装車種により記載内容と異なる場合がございます。ご了承下さい。