

JAT Carrier J(一般) 諸元表

キャリア型式名		JC20J 一般型・農機運搬用	
架装対象車		小型2～4t車 ワイドキャブ ホイールベース3,300mm～4,200mmクラス	
車両寸法	全長	約6,000mm(WB 3,300mm) 約6,700mm(WB 3,800mm) 約7,200mm(WB 4,200mm)	
	全幅	2,000mm～2,300mm (特オーダー可)	
	全高	2,100mm～2,250mm(キャブ高)	
	荷台スライド時全長	約6,600mm(WB 3,300mm) 約7,700mm(WB 3,800mm) 約8,200mm(WB 4,200mm)	
荷台	内寸法	長さ	4,150mm～5,400mm (特オーダー可)
		幅	1,950mm～ (特オーダー可)
		高さ	0mm (特オーダー可)
	傾斜角度	約9.5°～13.9°	
	床面地上高(後軸上)	約810mm～940mm (車種により異なります)	
	床板	縞鋼板3,2mm (特オーダー可)	
ジャッキ	稼働方式:ストローク長	油圧シリンダ駆動ローラ式:1,050mm(ストローク)	
ステップ	稼働方式:ストローク長	油圧シリンダ直押し式(左右各1本)1,050mm～	
リヤゲート	長さ	1,150mm (特オーダー可)	
	傾斜角度	約10.5°(リアゲート1,150mmの場合)	
	構造	スチール製、ストレート・エキスバンド (特オーダー可)	
ウインチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN (1.3t) 単索	
	ロープ速度・規格	4.0m/min (ポンプ500rpm時) ・6×37 A種メッキφ9mm×16m (Gフック付)	
安全装置		油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、ジャッキフロート降下防止装置、ジャッキシリンダ同調伸縮装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチロープ押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ、ジャッキ・ステップ格納確認ランプ、丸形サイドガード(1段)、ハザードランプ、側方反射器(3対)、ジャッキ・ステップ末格納ランプ、後部反射器(荷台・リヤゲート各1対)、横アオリ上面滑り止め、後部大型突入防止装置、大型後部反射器(1対)	
装備品		6チャンネル特定小電カラジコン(オプション)、フロントフック(3ヶ)、丸環フック(10ヶ)(オプション)、ロープフック(10ヶ)、鉄製車輪止め(H130mm・積載物用、2ヶ)、荷台確認ミラー(1ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)	

①取扱説明書をよくお読みいただき正しい使い方をしてください。②最大積載量を厳守してください。③最大積載量以下でも集中荷重や不安定な場所での使用はおこなわないでください。④商品の色は、実際の色とは多少異なる場合があります。⑤キャブと同色塗装を行う場合、気温等の環境により架装物と色が合わない場合がございます。⑥当社の製品・商品の品質保証期間は登録日より1年間とさせていただきます。保証期間内であっても不具合による修理に係わるお客様の間接経費(損害)・回送費・休業補償(損害賠償)等に対して当社は修理以外の責任は免責とさせていただきます。⑦消耗品は保証対象外になります。(ラジコン送信機・ワイヤー・シール・Oリング・パッキン・ゴム・各種スイッチ・補機類等)⑧保証修理は平日営業時間内の対応になります。土日祝日、早朝・夜間の対応はございません。⑨商品の仕様や価格は予告なく変更する場合があります。⑩掲載されているデータと実際のお客様のお車とは仕様や架装内容の違いにより積載量やボデーサイズ等が異なる場合がございます。詳細につきましては当社までお問合せ下さい。