

JAT Carrier Dual FF 諸元表

キャリア型名		JD60FF(フルフラット2台積み)車載専用車		
架装対象車		中型GVW11t ベッド付/WB 4,500mmクラス ベッド無し/WB 4,300mmクラス		
車両寸法	全長	約8,800mm(WB4,500mmクラス)		
	全幅	2,300mm~2,480mm (特オーダー可)		
	全高	2,300mm~2,500mm(キャブ高) 仕様によりRゲート部がキャブ高より高くなる場合があります。		
	リヤゲート開時全長	最小/約12,015mm~12,085mm 最大/約13,645mm~14,700mm		
荷台	下段デッキ	内寸法	長さ	6,100mm (特オーダー可)
			幅	2,220mm(支柱内2,080mm) (特オーダー可)
		床面地上高	約960mm~1,120mm	
		床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm(ZAM) 又は 縞鋼板3.2mm	
	駆動方式	傾斜ダブルシリンダーフレーム式(全工程シリンダ)※ダブルリフトシリンダー部ツインシリンダ方式(特許)		
	上段デッキ	内寸法	長さ	4,080mm (特オーダー可)
			幅	2,100mm (特オーダー可)
		床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm(ZAM) 又は 縞鋼板3.2mm	
駆動方式		回転式アーム+シリンダー(2F水平移動式)		
デッキ内寸高	前 1,350mm~1,850mm 後 1,550mm~2,050mm			
傾斜角度	約2.5°~約11°			
リヤゲート	長さ	1,700mm (特オーダー可)		
	幅	片側600mm		
	傾斜角度	約5°~約6°		
	構造	スチール製		
	開閉方式	油圧シリンダ		
ウインチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN (1.3t) 単索		
	ロープ速度・規格	4.0m/min (ポンプ500rpm時) ・6×37 A種メッキΦ9mm×20m (Gフック付)		
安全装置		油圧安全弁、2F後方支柱アジャストロック装置(手動ピン脱着式)、上段デッキロック装置(手動ロック付)、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、ウインチワイヤー押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ハザードランプ、PTO作動アラーム、側方反射器(3対)、後部反射器(荷台後端)、大型後部反射板、横アオリ上面滑り止め(上・下段デッキ)		
装備品		フロントフック(3ヶ)、車輪止め(積載車両用H80mm、2ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)、車輪止め(自動車、樹脂製2ヶ、格納ホルダー付き)、荷台接地ローラー(4ヶ)、リヤステー接地ローラー(2ヶ)、リアバンパー 可動式		

※架装車種により記載内容と異なる場合がございます。ご了承下さい。