

JAT Carrier Dual J G-TAIL 諸元表 (基本寸法 ※特注オーダーメイド可能)

キャリア型式名		JD40J(ジャッキアップ型2台積み)車載専用車		
架装対象車		中型GVW8t~14.5t		
車両寸法	全長	ベッド付/約7,900mm~約8,700mm ベッドレス/約7,500mm~約8,300mm (特オーダー可)		
	全幅	標準幅/約2,310mm ワイド幅/約2,480mm (特オーダー可)		
	全高	2,400mm~2,600mm(キャブ高ハイルーフは除く) 仕様によりRゲート部が全高より高くなる場合があります。		
	リヤゲート開時全長	ベッド付/約10,300mm~約11,800mm ベッド無し/約9,900mm~約11,400mm		
荷台	下段デッキ	内寸法	長さ 約5,800mm~約6,600mm (特オーダー可)	
		幅	【内寸】標準幅/2,240mm・ワイド幅/2,420mm 【支柱内寸法】標準幅/2,060mm・ワイド幅/2,240mm (特オーダー可)	
		傾斜角度	約7.5°~10.5°	
		床面地上高	約850mm~990mm (車種により異なります)	
	上段デッキ	床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm 又は 縞鋼板3.2mm	
		内寸法	長さ 4,080mm (特オーダー可)	
		幅	標準幅/2,100mm・ワイド幅/2,280mm (特オーダー可)	
		床板	JATオリジナルアンチスリップ鋼板3.2mm 又は 縞鋼板3.2mm	
		駆動方式	回転式アーム+シリンドラー (2F水平移動式)	
		最大載積能力	1,600kg	
デッキ内寸高	前方/1,350mm 後方/2,190mm			
リヤゲート	長さ	収納時/1,780mm 伸長時/2,630mm		
	幅	2,060mm(本体部)/580mm(片側巾) (特オーダー可)		
	傾斜角度	約1°~約6.5°(Gテールオプション)		
	構造	スチール製、油圧伸縮式(オプション)		
	開閉方式	油圧シリンドラー+リンク方式(特許)		
	リアステップ	油圧シリンドラー ガイドレール式 1,050mm		
ウィンチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式(オートクラッチ付)・12.8kN (1.3t) 単索		
	ロープ速度・規格	4.0m/min (ポンプ500rpm時) ・6×37 A種メッキΦ9mm×20m (Gフック6t付)		
安全装置	油圧安全弁、2F後方支柱アジャストロック装置(手動ピン脱着式)、 上段デッキロック装置、ウィンチブレーキ(ウォームセルフロック)、 ウィンチワイヤー押え、フック玉掛ロープ外れ止め、ハザードランプ、 PTO作動アラーム、側方反射器(3対)、後部反射器(荷台後端)、 大型後部反射板、横アオリ上面滑り止め(上・下段デッキ)			
装備品	14チャンネル特定小電力ラジコン(オプション)、フロントフック(3ヶ)、鉄製車輪止め(H80mm・積載車両用、4ヶ) 固ばく装置(上段左右・下段左右)、ハザードランプ(トリアイ横)、ウィンチ用シーブ(2ヶ)			

※架装車種により記載内容と異なる場合がございます。ご了承下さい。