

JAT Carrier GS (4軸) 諸元表

キャリア型式名		JC100GS	
架装対象車		車両総重量 20t～25tクラス(4軸低床)	
車両寸法	全長	約10,800mm～11,700mm	
	全幅	2,490mm	
	全高	2,900mm (キャブ形状により異なります)	
	荷台スライド時全長	約14,400mm～15,300mm(リヤゲート含まず)	
荷台	内寸法	長さ	7,300mm～9,100mm (車種により異なります)
		幅	2,490mm
		高さ	0mm (アオリ形状により異なります)
	傾斜角度	約7.5°～9.5° (車種により異なります)	
	床面地上高(後軸上)	約1,030mm～ (車種により異なります)	
	床板	縞鋼板4.5mm (変更可)	
荷台スライド	稼働方式:ストローク長	油圧シリンダ駆動ガイドローラ式:3,000mm(標準) 油圧シリンダ駆動ガイドローラ式:3,600mm(オプション)	
リフトシリンダー	稼働方式:ストローク長	油圧シリンダー直押式(左右各1本)550mm ツインシリンダー式	
リヤゲート	長さ	1,150mm (特オーダー可)	
	傾斜角度	約7°～(リアゲート1,150mmの場合)	
	構造	スチール製、ストレート縞鋼板パンチング 油圧シリンダー/直押ツインシリンダー式(オプション)	
ウインチ	装置・巻上能力	油圧モーター駆動・ウォーム歯車減速式 直引4t	
	規格	6×37 A種メッキφ12mm×30m (Gフック付)	
安全装置		油圧安全弁、油圧シリンダロック装置、リフトシリンダ同調伸縮装置、ウインチブレーキ(ウォームセルフロック)、フック玉掛ロープ外れ止め、ウインチクラッチ、荷台格納確認ランプ、鉄製丸形サイドガード(3段)、ハザードランプ、側方反射器(3対)、後部反射器、後部大型突入防止装置(各社純正品)、大型後部反射器(1対)	
装備品		6チャンネル特定小電カラジコン(オプション)、フロントフック(3ヶ)、丸環フック(オプション)、ロープフック(オプション)、鉄製車輪止め(H130mm、2ヶ)、作業灯(60W2ヶ)(オプション)、荷台確認ミラー(1ヶ)、ウインチ用シーブ(2ヶ)	

①取扱い説明書をよくお読みいただき正しい使い方をしてください。 ②最大積載量を厳守してください。 ③最大積載量以下でも集中荷重や不安定な場所での使用はおこなわないでください。 ④商品の色は、実際の色とは多少異なる場合があります。 ⑤キャブと同色塗装を行う場合、気温等の環境により架装物と色が合わない場合がございます。 ⑥当社の製品・商品の品質保証期間は登録日より1年間とさせていただきます。保証期間内であっても不具合による修理に係わるお客様の間接経費(損害)・送料・休業補償(損害賠償)等に対して当社は修理以外の責任は免責とさせていただきます。 ⑦消耗品は保証対象外になります。(ラジコン送信機・ワイヤーシール・Oリング・パッキン・ゴム・各種スイッチ・補機類等) ⑧保証修理は平日営業時間内の対応になります。土日祝日、早朝・夜間の対応はおこなっていません。 ⑨商品の仕様や価格は予告なく変更する場合があります。 ⑩掲載されているデータと実際のお客様のお車とは仕様や架装内容の違いにより積載量やボデーサイズ等が異なる場合がございます。詳細につきましては当社までお問合せ下さい。